

april
Bike me.**

rsv 1000 r



RSV THE PERFECT MIX*



* RSV : L'ÉQUILIBRE PARFAIT

2008

**Chevauche-moi

RSV 1000 R • Ice White

RSV 1000 R • Planet Blue

RSV 1000 R • Aprilia Black

RSV 1000 R FACTORY • Red Lion



Moteur	V60 Magnesium bicylindre en V longitudinal à 60°, 4 temps, refroidissement liquide avec circuit pressurisé à trois voies, distribution double arbre en tête entraîné par un système mixte engrenage / chaîne, quatre soupapes par cylindre, double contre-arbre antivibrations (brevet AVDC).
Alésage et course	92 x 67,5 mm
Cylindrée	997,62 cc
Rapport de compression	11,8 : 1
Puissance maxi	105,25 kW (143 cv) à 10 000 tours/minute
Couple maxi	10,3 kgm à 8000 tours/minute
Alimentation	Système intégré de gestion électronique du moteur. Injection électronique multipoint indirecte. Diamètre corps papillons Ø 57 mm. Boîte à air de 10,3 litres, avec prise dynamique Air Runner.
Allumage	Électronique digitale avec une bougie par cylindre intégrée avec l'injection.
Démarrage	Électrique
Échappement	Double silencieux avec catalyseur à trois voies et sonde Lambda (Euro 3).
Alternateur / Générateur	12 V - 500 W
Lubrification	Carter sec avec réservoir d'huile séparé et double pompe trochoïde, radiateur refroidissement huile et réservoir d'huile en acier.
Boîte de vitesses	Six rapports, rapport de transmission : 1 ^{re} 34/15 (2,27), 2 ^e 31/19 (1,63), 3 ^e 26/20 (1,3) 4 ^e 24/22 (1,091), 5 ^e 24/25 (0,96), 6 ^e 24/25 (1,041)
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, avec commande hydraulique assistée (brevet PPC).
Transmission primaire	Par engrenage à taille droite. Rapport de transmission : 40/16 (2,5)
Transmission finale	Par chaîne. Rapport de transmission 40/16 (2,5)
Cadre	A double poutre incliné en alliage d'aluminium caissoné.
Suspension avant	Fourche Öhlins upside-down, tubes Ø 43 mm traités au nitrure de titane (TiN) réglable en compression, détente et précharge du ressort. Débattement roue 120 mm. Tés rabaisés pour fixation étriers radiaux.

Suspension arrière	Bras oscillant en alliage d'aluminium double banane, système de biellettes progressives APS (Aprilia Progressive System). Amortisseur hydraulique Sachs réglable en détente, compression, précharge du ressort et longueur. Amortisseur hydraulique Öhlins Racing avec piggy-back réglable en détente, compression, précharge du ressort et longueur. Débattement roue 133 mm.
Freins avant	Brembo Triple Bridge à double disque flottant en acier inox Ø 320 mm. Étriers à fixation radiale à quatre pistons Ø 34 mm et quatre plaquettes en matériau fritté. Durite de frein en tresse métallique.
Freins arrière	Brembo à disque d'acier inox Ø 220 mm. Étriers à deux pistons Ø 32 mm et plaquettes en matériau fritté. Durite de frein en tresse métallique.
Jantes	Alliage aluminium. Alliage d'aluminium forgé OZ Racing. Avant : 3.50 x 17", Arrière : 6.00 x 17"
Pneus	Radial tubeless. Avant : 120/70 ZR 17, Arrière : 190/50 ZR17 (ou 180/55 ZR 17 ou 190/55 ZR17).
Dimensions	Longueur totale : 2035 mm Largeur totale : 730 mm (au guidon) Hauteur totale : 1130 mm (à la bulle) Hauteur de selle : 810 mm Hauteur de guidon : 830 mm Empattement : 1418 mm Chasse : 101,7 mm Angle de chasse : 25°
Poids à vide	189 kg 185 kg
Capacité du réservoir	18 litres (dont réserve : 4 litres)
Coloris disponibles	RSV 1000 R : Aprilia Black, Ice White, Planet Blue RSV 1000 R Factory : Red Lion
Accessoires (selon dates de disponibilité)	Échappements par AKRAPOVIC (full racing titanium "EV06" Aprilia, street-Lega Aprilia, slip-on street-legal Aprilia), Kit amortisseur arrière réglable Öhlins inox et Öhlins aluminium, Roues forgées en aluminium; Kit amortisseur de direction réglable Öhlins, Boîte de vitesses renversée ERGAL.

Euro3 RSV 1000 R et FACTORY sont des véhicules écologiques homologués Euro 3, qui respectent les limites de pollution atmosphérique et sonore.

Conduire prudemment et toujours utiliser un casque et des vêtements de protection. Respecter le code de la route et l'environnement. Lire attentivement le manuel d'utilisation. Les illustrations, données techniques, spécifications et coloris publiés dans cette brochure se réfèrent au marché italien et peuvent être sujets à des changements sans notification préalable. Se renseigner auprès de son revendeur officiel Aprilia pour plus de détails. Afin de garder votre moto dans un état sûr et efficace, toujours demander les pièces de rechange officielles Aprilia garanties par le Service Qualité Aprilia dans le respect de la législation en vigueur. E. & O. E. Aprilia offre une assistance Aprilia sous la forme d'un centre d'appel ouvert 24 h /24 pour information et assistance. E. & O. E. Aprilia se réserve le droit de modifier coloris et/ou spécifications sans avertissement préalable.

www.aprilia.fr

Revendeur

aprilia

est une marque du groupe Piaggio & C. S.p.A.

aprilia
Bike me.**

rsv 1000 r

