



# 300 SE-R

|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moteur</b>              | 2 temps "mono cylindre avec commande électronique des valves et booster"                                                                                              |
| <b>Cylindrée</b>           | 293,14 cc                                                                                                                                                             |
| <b>Alésage et course</b>   | 72 x 72 mm                                                                                                                                                            |
| <b>Alimentation</b>        | Carburateur Keihin PWK 36                                                                                                                                             |
| <b>Refroidissement</b>     | Liquide avec circulation forcée                                                                                                                                       |
| <b>Démarrage</b>           | Démarrreur électrique                                                                                                                                                 |
| <b>Batterie</b>            | 12 V / 5Ah Yuasa                                                                                                                                                      |
| <b>Système d'allumage</b>  | A DC - CDI sans rupteur, avance numérique, type Kokusan                                                                                                               |
| <b>Transmission</b>        | Primaire 6 vitesses par cascade de pignons et secondaire par chaîne                                                                                                   |
| <b>Embrayage</b>           | Hydraulique, multidisques dans bain d'huile                                                                                                                           |
| <b>Alternateur</b>         | Kokusan 220 W                                                                                                                                                         |
| <b>Chassis</b>             | Acier haute résistance au Chrome-Molybdenum semi-périmétrique                                                                                                         |
| <b>Réservoir à essence</b> | Capacité de 9.5 Litres                                                                                                                                                |
| <b>Freins</b>              | Brembo Hydraulique, Ø260 mm avant et Ø220 mm arrière                                                                                                                  |
| <b>Suspension avant</b>    | Fourche télescopique hydraulique WP ajustable en compression et détente. Diamètre 48 mm et course 300 mm                                                              |
| <b>Suspension arrière</b>  | Suspension progressive par bielette d'aluminium avec mono-amortisseur WP réglable. Compressions basses et hautes vitesses, détente, pré-charge ressort. Course 330 mm |
| <b>Roue avant</b>          | Jante 1.60 x 21" en aluminium et pneu Michelin Enduro Compétition tube type                                                                                           |
| <b>Roue arrière</b>        | Jante 2.15 x 18" en aluminium et pneu Michelin Enduro Compétition tube type                                                                                           |
| <b>Poids</b>               | 105 kg                                                                                                                                                                |
| <b>Empattement</b>         | 1.480 mm                                                                                                                                                              |
| <b>Garde au sol</b>        | 355 mm                                                                                                                                                                |
| <b>Hauteur de selle</b>    | 950 mm                                                                                                                                                                |