



# 300 SEF

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moteur</b>              | 4 temps DOHC, 4 soupapes technologie Sherco                                                                                                                                   |
| <b>Cylindrée</b>           | 303,68 cc                                                                                                                                                                     |
| <b>Alésage et course</b>   | 84 x 54,8 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Alimentation</b>        | Injection électronique Synerject                                                                                                                                              |
| <b>Refroidissement</b>     | Liquide avec circulation forcée                                                                                                                                               |
| <b>Démarrage</b>           | Démarrreur électrique                                                                                                                                                         |
| <b>Batterie</b>            | 12 V / 4Ah Yuasa                                                                                                                                                              |
| <b>Echappement</b>         | Tube inoxydable et silencieux acier inoxydable catalysé Euro 3                                                                                                                |
| <b>Transmission</b>        | Primaire 6 vitesses par cascade de pignons et secondaire par chaîne                                                                                                           |
| <b>Embrayage</b>           | Hydraulique, multidisques dans bain d'huile                                                                                                                                   |
| <b>Allumage</b>            | Alternateur Shihlin 220 W                                                                                                                                                     |
| <b>Chassis</b>             | Acier haute résistance au Chrome-Molybdenum semi-périmétrique                                                                                                                 |
| <b>Réservoir à essence</b> | Capacité de 8.5 Litres                                                                                                                                                        |
| <b>Freins</b>              | Brembo Hydraulique, Ø270 mm avant and Ø220 mm arrière                                                                                                                         |
| <b>Suspension avant</b>    | Fourche télescopique hydraulique Sachs "OR" ajustable en compression et détente.<br>Diamètre 48 mm et course 300 mm                                                           |
| <b>Suspension arrière</b>  | Suspension progressive par basculateur aluminium avec mono-amortisseur WP réglable. Compressions basses et hautes vitesses de détente et pré-charge ressort.<br>Course 320 mm |
| <b>Roue avant</b>          | Jante 1.60 x 21" en aluminium et pneu Michelin Enduro Compétition tube type                                                                                                   |
| <b>Roue arrière</b>        | Jante 2.15 x 18" en aluminium et pneu Michelin Enduro Compétition tube type                                                                                                   |
| <b>Poids</b>               | 102 kg                                                                                                                                                                        |
| <b>Empattement</b>         | 1.480 mm                                                                                                                                                                      |
| <b>Garde au sol</b>        | 355 mm                                                                                                                                                                        |
| <b>Hauteur de selle</b>    | 950 mm                                                                                                                                                                        |